

# Installations

## Quelques réglages PHP

Selon les hébergeurs, il peut y avoir quelques réglages à faire, pour que le script soit fonctionnel !

1- fopen => [voir l'article fopen](#)

2- Réglages PHP chez l'hébergeur LWS par exemple



# Installations

## ★ Configuration php :

**Configuration Php de:** safe\_mode ☐ On ☒ Off (Par défaut c'est à On)  
(Safe\_mode on = fonction exec activée,  
Safe\_mode Off = fonction exec désactivée )

**Installation de ATOS/PAYBOX:** ☐ On ☒ Off (Par défaut c'est à Off)  
(Installation des Binaires de Atos/Paybox dans exec\_dir de php)

**Configuration Php de:** register\_globals ☐ On ☒ Off (Par défaut c'est à On)

**Configuration Php de:** magic\_quotes\_gpc ☒ On ☐ Off (Par défaut c'est à On)

**Configuration Php de:** allow\_url\_fopen & ☒ On ☐ Off (Par défaut c'est à Off)  
allow\_url\_include

**Configuration Php de:** display\_errors ☐ On ☒ Off (Par défaut c'est à On)  
Conseillé de le mettre à Off si Safe\_mode à On

**Configuration Php de:** mail() ☒ On ( [i Erreur\(s\) et logs](#) )

Valider

Safe Mode à OFF (obligatoire, sinon problème de sécurité et de mails)  
Register\_globals à OFF (obligatoire, sinon problème de sécurité)  
allow\_url\_fopen à ON (sinon, problème avec la licence)  
Mail() à ON (sinon, vous ne pourrez pas envoyer de mails !!)

magic\_quote : pas d'importance  
display\_errors : à ON le temps d'installer, puis à OFF après  
ATOS : non utilisé sur le script

Référence ID de l'article : #1030  
Auteur : creadunet  
Dernière mise à jour : 2014-09-23 23:23